

چیلرهای اسکرال ماژولار کندانسور هوایی میدیا

Midea Air Cooled Scroll Modular Chillers





چیلرهای با مبرد R410A

MGB-F200W/RN1	MGB-F130W/RN1	MGB-F65W/RN1 MGB-D65W/RN1	MGB-F55W/RN1	MGB-F30W/RN1 MGB-D30W/RN1	MGB-F25W/RN1 MGB-D25W/RN1	مدل	مشخصات
185	130	65	55	30	25	kw	ظرفیت سرمایشی
200	138	69	59	32	29.5	kw	ظرفیت گرمایشی
380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50	V/ph/Hz	مشخصات الکتریکی
63	40.8	20.4	17.5	10	9.3	سرمایش	توان مصرفی (KW)
61	43	21.5	18.3	9.8	9.2	گرمایش	
R410a							
6 × Fixed Speed Scroll	4 × Fixed Speed Scroll	2 × Fixed Speed Scroll Digital + 2 × Fixed Speed Scroll	2 × Fixed Speed Scroll	2 × Fixed Speed Scroll Digital + Fixed Speed Scroll	2 × Fixed Speed Scroll Digital + Fixed Speed Scroll	تعداد و نوع کمپرسور	
						تعداد فن	کندانسور
6	4	2	2	1	1	-	-
Copper-Fin-Coil							
DN80	DN65	DN100	DN100	DN40	DN40	mm	سایز لوله، رفت و برگشت
31.8	22.4	11.2	9.4	5.2	4.4	m3/hr	حجم جریان آب
shell & tube				tube in tube(duble pipe)		kPa	اوپر ااتور
30	25	15	15	60	60		
2110/2000/2850	2000/1685/2090	1880/900/2000	1880/900/2000	1865/841/1514	1865/841/1514	mm	ابعاد (طول/عرض/ارتفاع)
1730	1150	580	580	380	380	Kg	وزن خالص
2000	1270	650	650	400	400	Kg	وزن در حال کارکرد
74	70	67	67	65	65	db	شدت صدا
Cooling:10~46 Heating:-10~21				°C		دمای کارکرد بیرونی	

:Notes: Specifications are based on the following conditions
Cooling: chilled water inlet/outlet: 12°C / 7° C, and outdoor ambient temp of 35°C DB
Heating: warm water inlet/outlet: 40°C / 45°C, and outdoor ambient temp 7°C DB / 6°C WB



چیلرهای با مبرد R22

MGB-F200W/S		MGB-F130W/R		MGB-F65W/R MGB-D65W/R		MGB-F55W/R		MGB-F35W/R		MGB-F30W/R MGB-D30W/R		MGB-F25W/R		مدل		مشخصات			
185		130		65		55		35		30		25		kw		ظرفیت سرمایشی			
200		138		69		59		37		32		27		kw		ظرفیت گرمایشی			
380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		380-415/3/50		V/ph/Hz		مشخصات الکتریکی			
63		40.4		20.2		17		11.5		9.8		9.2		سرمایشی		توان مصرفی (KW)			
61		39		19.8		16.8		11.3		9.6		9		گرمایشی					
R22																مبرد			
6 × Fixed Speed Scroll		4 × Fixed Speed Scroll		2 × Fixed Speed Scroll Digital + 3 × Fixed Speed Scroll		2 × Fixed Speed Scroll		2 × Fixed Speed Scroll		2 × Fixed Speed Scroll Digital + Fixed Speed Scroll		2 × Fixed Speed Scroll		تعداد و نوع کمپرسور					
6		4		2		2		1		1		1		تعداد فن		کندانسور			
Copper - Fin - Coil																			
DN80		DN65		DN100		DN100		DN40		DN40		DN40		mm		اواپراتور			
31.8		22.4		11.2		9.4		5.9		5.2		4.4		m3/hr		سایز لوله، رفت و برگشت			
30		25		15		15		60		60		60		KPa		حجم جریان آب			
shell & tube				(tube in tube (Double pipe															
2110x2000x2850		2090x1685x2000		1880x900x2000 1820x850x2492		1880x900x2000		1820x850x1514		1820x850x1514		1820x850x1514		mm		ابعاد (طول/عرض/ارتفاع)			
1730		1150		600		600		380		380		380		kg		وزن خالص			
2000		1270		670		670		400		400		400		kg		وزن در حال کارکرد			
72		68		67		67		65		65		65		db		شدت صدا			
Cooling:10~46								Heating:-10~21								دمای کارکرد بیرونی			

Notes: Specifications are based on the following conditions:
Cooling: chilled water inlet/outlet: 12°C / 7° C, and outdoor ambient temp of 35°C DB
Heating: warm water inlet/outlet: 40°C / 45°C, and outdoor ambient temp 7°C DB / 6°C WB